


Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

# SMART



| Kod         | Osprzęt | Źródło światła | Moc [W] | Trzonek | Wymiary [mm]<br>L W H | Masa [kg] |
|-------------|---------|----------------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| 120023.6012 | IC      | HIT            | 1×70    | G12     | 300 373 220           | 6,6       |
| 120023.6022 | IC      | HIT            | 1×150   | G12     | 300 373 220           | 7,5       |

## CHARAKTERYSTYKA

wąskostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenowych

## DANE MECHANICZNE

**Obudowa:** odlew aluminiowy**Typ klosza:** szyba hartowana**Kolor:** czarny**Sposób montażu:** na regulowanym uchwycie

## DANE ELEKTRYCZNE

**Rodzaj osprzętu:** elektromagnetyczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

## DANE OPTYCZNE

**Sposób świecenia:** wąskostrumieniowy**System optyczny:** odbłyśnik: aluminium gładkie

## DANE DODATKOWE

**Zastosowanie:** fasady, pomniki, obiekty architektoniczne, obiekty sportowe, parkingi

## Krzywa światłości

120023.6012

