


Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG 1000 SM



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
MH						
120043.6012.921	IC	HIT	1×1000	E40	450 521 500 165	11,4
Lampa sodowa						
120043.6014.921	IC	HIT	1×1000	E40	450 521 500 165	11,4

CHARAKTERYSTYKA

szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenkowych lub sodowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: odlew aluminiowy

Typ klosza: szyba hartowana

Elementy dodatkowe: oddzielna obudowa układu zapłonowego czarna (w komplecie)

Kolor: czarny

Sposób montażu: na regulowanym uchwycie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: szerokostrumieniowy

System optyczny: odbłyśnik: symetryczny aluminium młoteczkowane

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: obiekty sportowe, parkingi, fasady, pomniki, obiekty architektoniczne, hale produkcyjne i magazynowe

Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG 1000 SM



Układ zapłonowy

Krzywa światłości

120043.6012.921

