

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa



1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

Korzyści

- Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie wtykane tabliczki oznaczników kablowych z tworzywa indywidualnie według instrukcji klienta
- Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

Dane handlowe

Numer artykułu	1005211
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 237 (C-3-2019)
GTIN	4017918012441
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,598 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,5 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	17 mm
Wysokość	17 mm
Długość	40 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	16 mm ... 35 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	Polietylen
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	16 mm ... 35 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa



1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>

Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



Akcesoria

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56



ES/KMK 3 - Taśma wtykana

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005224>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10



KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



ES/KMK 3-GB - Taśma wtykana

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005088>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 17,2 x 39,75 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 52



US-EMP (40X17) - Szyldzik zapadkowy

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829437>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



EMT (40X17)R - Szyld wtykany

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817293>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2300

EMT (EX17)R - Szyld wtykany

0804546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804546>



Szyld wtykany, do oznakowania Siemens SIVACON system uchwytów oznaczników, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 17 x 30000 mm

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl