

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1013795
Jednostka opakowania	1 000 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,104 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,098 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	5 mm
Długość	10 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	0,6 mm ... 1,2 mm
Średnica zewnętrzna min.	0,6 mm
Średnica zewnętrzna maks.	1,2 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,6 mm ... 1,2 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

Akcesoria

UCT-WMT (10X4) - Oznacznik przewodów

0801430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801430>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-WMT (10X4) YE - Oznacznik przewodów

0801431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801431>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

UCT-WMT (10X4) RD - Oznacznik przewodów

0801433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801433>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-WMT (10X4) OG - Oznacznik przewodów

0801434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801434>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013795


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>



UCT-WMT (10X4) GN - Oznacznik przewodów

0801435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801435>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-WMT (10X4) VT - Oznacznik przewodów

0801436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801436>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013795


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>



UCT-WMT (10X4) BU - Oznacznik przewodów

0801437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801437>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

EMT (10X4)R - Szyld wtykany

0816235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816235>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

UC-WMT (10X4) - Oznacznik przewodów

0819372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819372>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-WMT (10X4) YE - Oznacznik przewodów

0819385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819385>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

UC-WMT (10X4) BU - Oznacznik przewodów

0820992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820992>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-WMT (10X4) RD - Oznacznik przewodów

0821001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821001>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

UC-WMT (10X4) OG - Oznacznik przewodów

0823986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823986>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-WMT (10X4) GN - Oznacznik przewodów

0823999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823999>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

UC-WMT (10X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825360>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

US-WMT (10X4) - Oznaczniki kablowe

0828765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828765>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

US-WMT (10X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828952>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

US-WMT (10X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829273>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

US-WMT (10X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829274>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

US-WMT (10X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829276>



Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112


1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

US-WMT (10X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829277>




Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

US-WMT (10X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829278>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 112

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>

WMTW (10X4)R - Oznaczniki kablowe

0831000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831000>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

WMTW (10X4)R YE - Oznaczniki kablowe

0831001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831001>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

PATG 0/10 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013795>



MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl