

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania



2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szczypce do zagniatania, do montażu wtyków RJ45 FL PLUG RJ45..., do montażu na miejscu



Dane handlowe

Numer artykułu	2744869
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAZ
Klucz produktu	ABNAAZ
Strona katalogu	Strona 352 (C-2-2017)
GTIN	4017918607593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	724,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	723,75 g
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	DE

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
--------------	--------------

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania



2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Akcesoria

FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45

2744856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744856>




Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45

2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania



2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Wkładka zaciskająca

1207420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207420>



Matryca do podstawowych szczypiec zaciskowych CRIMPFOX LC, do zaciskania wkładki styków męskich VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

FL CAT5 HEAVY CONF/ - Kabel sieciowy

2744827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744827>



Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe, ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: 5,75 mm ± 0,15 mm, obustronnie konfekcjonowany z wtyczką RJ45, crossover lub line

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania



2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744814>



Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe, ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm

FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny

2744830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744830>



Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), ekranowany, PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7; SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania



2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

FL CAT5 FLEX CONF/ - Kabel sieciowy

2744843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744843>



Kabel CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lekki giętki kabel instalacyjny 2 x 2 x 0,14 mm², żyły drobnodrutowe, ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm, obustronnie konfekcjonowany z wtyczką RJ45, crossover lub przyporządkowanie line

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl