

# RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030860>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek redukcyjny, raster: 9 mm, liczba biegunów: 2, długość: 30 mm, kolor: czerwone

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3030860               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z2X                |
| Klucz produktu                      | BE2Z2X                |
| Strona katalogu                     | Strona 117 (C-3-2013) |
| GTIN                                | 4017918819248         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,68 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,6 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030860>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ produktu    | Mostek redukcyjny |
| Liczba biegunów | 2                 |
| Raster          | 9 mm              |

### Parametry elektryczne

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dane przyłączeniowe

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 14,3 mm |
| Wysokość  | 3 mm    |
| Długość   | 30 mm   |
| Raster    | 9 mm    |

### Dane materiału

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kolor                   | czerwone |
| Materiał                | Miedź    |
| Klasa palności wg UL 94 | V0       |
| Materiał izolacyjny     | PA 66    |

### Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż wtykowy |
|----------------|----------------|

# RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030860>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030860>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)