

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zatrzask, długość: 29,8 mm, szerokość: 4,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy

## Korzyści

- Stosowane we wszystkich wersjach wtyków
- Zatrzaskiwany z zewnętrznej strony obudowy wtyku, przy zatrzaskowym mocowaniu wtyku chwyta obudowę złącza

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3040559               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE214Z                |
| Klucz produktu                      | BE214Z                |
| Strona katalogu                     | Strona 363 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918833237         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,48 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,4 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ produktu    | Materiały montażowe |
| Liczba biegunów | 1                   |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 4,4 mm  |
| Długość   | 29,8 mm |

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kolor                   | pomarańczowy |
| Materiał                | PA-GF        |
| Klasa palności wg UL 94 | HB           |

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141192 |
| ECLASS-13.0 | 27250192 |
| ECLASS-12.0 | 27141192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)