

CWZP30H20 Ceownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywany jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość łączenia poprzez wsuwanie bez stosowania łączników.

Do montażu ceowników należy użyć śrub SGK F M6x12 lub SGF M6x12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWZP30H20/2	30	20	2000	0,96	615120	20
CWZP30H20/3	30	20	3000	0,96	615130	20

Produkty powiązane:

CWZP40H22 Ceownik wzmacniony	CWZP40H47 Ceownik wzmacniony	KTZP35H35 Kątownik	PLZT30 Płaskownik	ZAP2 Zapinka	CWZP40H22 Ceownik wzmacniony	CWZP40H47 Ceownik wzmacniony	PLP Płaskownik
PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmacniony	LCW40H35 Łącznik	CWP40H47 Ceownik wzmacniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik
CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik	CWP40H22 Ceownik wzmacniony	NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmacniony	CP28H12 Ceownik
CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik	KTP35H35 Kątownik	NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmacniony
LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka
DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik			