

CWZC40H22 Ceownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywany jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość łączenia poprzez wsuwanie bez stosowania łączników.

Do montażu ceowników należy użyć śrub SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWZC40H22/2	40	22	2000	1,34	615320	8
CWZC40H22/3	40	22	3000	1,34	615330	8

Produkty powiązane:


PLZT30
Płaskownik


PZC Płytki
ceownika


NO40x20
Nakładka
ochronna


NO 40x47
Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


TSO Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)


DSO Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)


NO 30x30
Nakładka
ochronna


NO40x40N
Nakładka
ochronna


NO 40x60
Nakładka


DPH
Dwuteownik
hutniczy


NO40x30
Nakładka
ochronna


NO50x30
Nakładka
ochronna