

CWZP40H47 Ceownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywany jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość łączenia poprzez wsuwanie bez stosowania łączników

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWZP40H47/ 2	40	47	2000	1,42	615420	8
CWZP40H47/ 3	40	47	3000	1,42	615430	8

Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmocniony	CWZP40H22 Ceownik wzmocniony	KTZP35H35 Kątownik	PLZT30 Płaskownik	ZAP2 Zapinka	CWZP30H20 Ceownik wzmocniony	CWZP40H22 Ceownik wzmocniony	PLP Płaskownik
PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytk ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmocniony	LCW40H35 Łącznik	CWP40H47 Ceownik wzmocniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik
CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik	CWP40H22 Ceownik wzmocniony	NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	CP28H12 Ceownik
CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik	KTP35H35 Kątownik	NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmocniony
LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)	NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka
DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik			