

KPKS Kolanko poziome H68

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Pokrywa w komplecie

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPKS 115H68	115	0,92	960411	8
KPKS 130H68	130	0,95	960413	8
KPKS 170H68	170	1,22	960417	6

Produkty powiązane:



KPKSd Kolanko poziome dwutorowe



KS Kanał naścienny



KSd Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKS Kolanko wewnętrzne



KWKSd Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS Kolanko zewnętrzne



KZKSd Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS Trójkąt kanału naściennego



TSKSd Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



ZKH68 Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik