

KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLBJ 50H42	50	0,44	144102	10
KRLBJ100H42	100	0,67	144302	10
KRLBJ150H42	150	1,01	144502	6
KRLBJ200H42	200	1,34	144602	6
KRLBJ300H42	300	2,01	144802	4
KRLBJ400H42	400	2,31	148602	4
KRLBJ500H42	500	2,77	148702	2
KRLBJ600H42	600	3,32	148802	2

Produkty powiązane:



KAJ Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KGR Korytko



KPR Korytko



KPL Korytko



KPJ Korytko



KCJ Korytko



KCL Korytko



KOL Korytko



KOJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko



SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SM Śruba (komplet)