

LUMBP Łuk 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBP100H100	100	1,61	117210	10
LUMBP150H100	150	1,97	117215	10
LUMBP200H100	200	2,34	117220	4
LUMBP300H100	300	3,07	117230	4
LUMBP400H100	400	3,80	117240	2
LUMBP500H100	500	4,50	117250	2
LUMBP600H100	600	5,24	117260	2

Produkty powiązane:

KCPN Korytko	KOPN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBP Korytko	LPPH100 Łącznik do korytka	LGPH100 Łącznik przegubowy do korytka	KKP Kolanko 90°	KKBP Kolanko 90°
KKPP Kolanko 90°	KKMP Kolanko 45°	KKMBP Kolanko 45°	KKMPP Kolanko 45°	TKP Trójkąt korytka	TKBP Trójkąt korytka	TKPP Trójkąt korytka	CZKP Czwórnik korytka
CZKBP Czwórnik korytka	CZKPP Czwórnik korytka	LUP Łuk 90°	LUBP Łuk 90°	LUPP Łuk 90°	LUMP Łuk 45°	LUMPP Łuk 45°	LLP Łuk przegubowy
LLBP Łuk przegubowy	ELP Element łuku przegubowego	ELBP Element łuku przegubowego	OPZP Obejście poziome	OPZBP Obejście poziome	OPNP Obejście pionowe	OPNBP Obejście pionowe	KRPP Kolanko redukcyjne prawe
KRBPB Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP Redukcja lewa
RKLPB Redukcja lewa	RKPP Redukcja prawa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH100 Łącznik	



rozgałęźny