

LKt Łuk kanału trzytorowy H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych z ciągu poziomego
do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna




Pokrywa w komplecie

Grubość blachy: **1,0 mm**

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKt 175H48	175	1,06	541717	4
LKt 190H48	190	1,11	541719	4
LKt 240H48	240	1,25	541724	4
LKt 340H48	340	1,54	541734	4

Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNT kanał
trzytorowy




KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe




KKNT Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójknik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNT Redukcja
kanału
trzytorowa