

LZZMPH100 Łuk zewnętrzny 45° H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZMP100H100	100	1,19	311610	6
LZZMP200H100	200	1,54	311620	6
LZZMP300H100	300	1,89	311630	4
LZZMP400H100	400	2,24	311640	4
LZZMP500H100	500	2,60	311650	2
LZZMP600H100	600	2,95	311660	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°



TKZPH100
Trójnik korytka



CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZPH100 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZWPH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna