PD11 Podkładka dystansowa

Informacje:

Zastosowanie

PD11 - do wspornika WFC, WFL, WFCS, WFLS

Dzięki zastosowaniu podkładek uzyskujemy

stabilny montaż wsporników

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Produkty powiązane:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka

LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka

LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka

BL/BLO Blacha łącznikowa

BZK/BZKO Blacha zakończeniowa

LDC/LDOCH60 Łącznik drabin

LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny

ZS/ZSO Zacisk śrubowy

WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

WFL/WFLO Wspornik fajkowy

WUO Wysięgnik Uchylny

WMC/WMCO Wysięgnik

WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony

ZM/ZMO Zacisk mocujący

WPCW/WPCO Wspornik sufitowy

CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony

RO1 Rynna ochronna

WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta

SDOC Szczebel

SRO Śruba rozporowa

SRBO Śruba rozporowa

UPU Uniwersalny uchwyt puszki

UPPO Uchwyt puszki

UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy

US12/USO12 Uchwyt sufitowy

UPWKOE Uchwyt

UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny

USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy

KSA Obejma kablowa

PSRO Śruba tulejowa rozporowa

UTM/UTMO Uchwyt trójkątny

UPW/UPWO Uchwyt

USV/USOV Uchwyt sufitowy

UPWK/UPWKO Uchwyt

USSN/USSO Uchwyt śrubowy

TRSO Tuleja rozporowa stalowa

SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)

SM Śruba (komplet)

NS Nakrętka

PP Podkładka

PW Podkładka

NLM Nakrętka łącznikowa

PGM Pręt gwintowany

SBO Śruba do betonu

SBSO Śruba do betonu

KWBO Kotwa gwoździowa

GSO Kotwa rozprężna

KSKO Kotwa do stropów kanałowych


PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz obiektów

FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów

© 2015 BAKS