

RKZPH50 Redukcja symetryczna H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie



E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12



Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKZP100/ 50H50	100	50	1,03	352410	10
RKZP200/100H50	200	100	1,39	352420	10
RKZP300/200H50	300	200	1,87	352430	4
RKZP400/300H50	400	300	2,35	352440	4
RKZP500/400H50	500	400	2,83	352450	2
RKZP600/500H50	600	500	3,31	352460	2

Produkty powiązane:



KZPH50 Korytko
KZLPH50 Korytko z łącznikiem
wspawanym



KKZPH50 Kolanko 90°



KKZMPH50 Kolanko 45°



TKZPH50 Trójkąt korytka
CZKZPH50 Czwórnik korytka



LZZPH50 łuk zewnętrzny 90°



LZZMPH50 łuk zewnętrzny 45°



LZWPH50 łuk wewnętrzny 90°



LZWMPH50 łuk wewnętrzny 45°



TRZPH50 Trójkąt redukcyjny symetryczny