

TKN Trójknik kanału H38

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKN175H38	175	2,26	531317	2
TKN190H38	190	2,38	531319	2
TKN240H38	240	2,78	531324	2
TKN340H38	340	3,58	531334	2

Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa




RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNT Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe




KKNM Kolano
kanału
45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy