

TKN Trójknik kanału H48

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna




Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKN 175H48	175	3,66	541317	4
TKN 190H48	190	3,78	541319	4
TKN 240H48	240	4,18	541324	4
TKN 340H48	340	4,98	541334	4

Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy




KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNT Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa