

Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)

AKM 63

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 63



- Zakres uszczelnienia Ø 35-48 mm
- Gwint ISO M 63 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 63,3 mm
- Grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750°C
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Moment obrotowy przy dokręcaniu	10,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	68 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	74,7 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	75 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	83,0 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,121 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 750°C
według normy	DIN EN 50262

Rysunki


Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów

Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)



AKM 63

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 63



bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne