

dławnice skręcane typoszeregu Pg, stopień ochrony IP 65 (750°C)

AKS 48

- do przetłoczeń PG 48



- Zakres uszczelnienia $\varnothing$ 34-44 mm
- dla otworu pod dławnicę Pg 48, $\varnothing$ 60 mm
- Grubość ścianki do 6 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Rozmiar klucza dławnicy	65 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe $\varnothing$	72,5 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	70 mm
wymiar przeciwnakrętki $\varnothing$	77,7 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,12 kg
według normy	Pg, wg DIN 40430

Rysunki


Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne