

Dławnice, czarne, stopień ochrony IP 66 / IP 67 (960°C)



ASS 50

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 50

IP
66/67

IP
66/67

RAL
9005

PA

- Zakres uszczelnienia Ø 21-35 mm
- Gwint ISO M 50 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 50,3 mm
- Grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: czarny, RAL 9005

Moment obrotowy przy dokręcaniu	10,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	55 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	60,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	60 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	66,3 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,085 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C
według normy	DIN EN 50262

Rysunki


Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C maksymalne zabezpieczenie wstępne: + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Dławnice, czarne, stopień ochrony IP 66 / IP 67 (960°C)**ASS 50**

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 50



Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne