

KV-wyposażenie dodatkowe



AVS 16

- tulejka połączeniowa skręcana

PA

IP
65

RAL
7035

- Stopień ochrony: IP 65
- do bocznego łączenia obudów KV i KG
- dla kabli o średnicy Ø do 15 mm
- dla otworu pod dławnicę Pg 16, Ø 23 mm
- Kolor: szary, RAL 7035

Długość	21,5 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,014 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 750°C

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 60 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne