

**Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z duroplastu**

**EDKF 32**

- Dławnica wciskana
- do przetłoczeń M 32




- Zakres uszczelnienia Ø 8-23 mm
- Otwór pod dławnicę Ø 32,5 mm
- Grubość ścianki 1,5–3,5 mm
- do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych
- temperatura otoczenia - 25° do + 35° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750°C
- Stopień ochrony: IP 66
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Materiał:                | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Masa:                    | 0,007 kg                        |
| próba rozżarzonego drutu | IEC 60 695-2-11 750°C           |

**Rysunki**

Rysunek wymiarowy


**Warunki pracy i otoczenia**

|                                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                          | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia:                     | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                  |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic  |
| Palność                                    | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: -<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                |
| wydzielanie toksyn                         | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2 |
| Wskazówka                                  | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                     |