


QUADRO



Kod	Moduł awaryjny	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
QUADRO					
010232.1201.214	+	2x18	2G11	320 320 85	3,0
QUADRO MEDIUM					
010232.1202.224	+	2x24	2G11	550 550 90	9,0
010232.1302.224	-	3x24	2G11	550 550 90	9,5
010232.1402.224	+	4x24	2G11	550 550 90	10,0
QUADRO MAX					
010232.1403.234	-	4x36	2G11	800 800 110	15,0
010232.1203.234	+	2x36	2G11	800 800 110	13,0

CHARAKTERYSTYKA

oprawa dekoracyjna natynkowa przeznaczona do świetlówek kompaktowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na suficie lub na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster / klosz: klosz z pleksy opalowej (PLX)

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, hotele, recepcje, hole, salony sprzedaży, muzea

Krzywe światłości

010232.1201.214

010232.1202.224

010232.1302.224

