

Złącze kablowe śrubowe

KVR M16-MGM

KVR M16-MGM

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22741601

Wymiary: 22 x 22 x 31 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary

Zakres uszczelnienia 4 - 10 mm, Długość gwintu 8 mm

IP68



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	22 mm
Długość:	22 mm
Wysokość:	31 mm
Wielkość nominalna:	M16

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	10.0 mm
dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
Rodzaj akcesoriów:	inne

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------