

Króciec rurowy

ROK 25



ROK 25

Króciec rurowy

Numer produktu: 97043001

Wymiary: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Króciec rurowy, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Liczba wpustów 30°: 1

do wpustu 30°, do montażu w kapsule rurowej (średnia) 97052301, M25, Zakres uszczelnienia M25



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe

Wymiary

Szerokość:	48 mm
Długość:	76.5 mm
Wysokość:	71.5 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97911501 - DH 55 - Hak sufitowy](#)

[97911601 - DH 90 - Hak sufitowy](#)

[97911801 - DH 65 - Hak sufitowy](#)

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)