

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1013863
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918014056
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,542 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
Długość	23 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 7 mm
Średnica zewnętrzna min.	4 mm
Średnica zewnętrzna maks.	7 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

Akcesoria

UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801453>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów

0801454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801454>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UCT-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów

0801455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801455>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów

0801456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801456>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UCT-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów

0801457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801457>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (23X4) VT - Oznacznik przewodów

0801459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801459>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UCT-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów

0801460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801460>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UC-WMT (23X4) SR - Oznacznik przewodów

0802719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802719>



Oznacznik przewodów, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

EMT (23X4)R - Szyld wtykany

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817361>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5000

EMT (23X4)R YE - Szyld wtykany

0817374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817374>



Szyld wtykany, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5000

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819411>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów

0819424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819424>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów




1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UC-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów

0821111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821111>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów

0821124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821124>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UC-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów

0824118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824118>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów

0824121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824121>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

UC-WMT (23X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825363>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

US-WMT (23X4) - Oznaczniki kablowe

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828769>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

US-WMT (23X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828956>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

US-WMT (23X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829301>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

US-WMT (23X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829302>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

US-WMT (23X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829304>



Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56


1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

US-WMT (23X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829305>




Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

US-WMT (23X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829306>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>

WMTW (23X4)R - Oznaczniki kablowe

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831004>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

WMTW (23X4)R YE - Oznaczniki kablowe

0831005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831005>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013863>



MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl