

CWZC40H47 Ceownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Wykorzystywany jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość łączenia poprzez wsuwanie bez stosowania łączników

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWZC40H47/ 2	40	47	2000	1,92	615520	8
CWZC40H47/ 3	40	47	3000	1,92	615530	8

Produkty powiązane:

 PLZT30
Płaskownik

 PZC Płytki
ceownika

 NO40x20
Nakładka
ochronna

 NO 40x47
Nakładka

 NOK Nakładka

 NO Nakładka

 TSO Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)

 DSO Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)

 NO 30x30
Nakładka
ochronna

 NO40x40N
Nakładka
ochronna

 NO 40x60
Nakładka

 DPH
Dwuteownik
hutniczy

 NO40x30
Nakładka
ochronna

 NO50x30
Nakładka
ochronna