

CZKZPH100 Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie



E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12



Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKZP100H100	100	3,65	311210	4
CZKZP200H100	200	4,47	311220	4
CZKZP300H100	300	5,34	311230	2
CZKZP400H100	400	6,28	311240	2
CZKZP500H100	500	7,28	311250	2
CZKZP600H100	600	8,35	311260	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°



TKZPH100
Trójnik korytka



LZZPH100 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMPH100 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWPH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna