

CZKZPH200 Czwórnik korytka H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14



Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKZP200H200	200	6,49	371220	2
CZKZP300H200	300	7,36	371230	2
CZKZP400H200	400	8,30	371240	1
CZKZP500H200	500	9,30	371250	1
CZKZP600H200	600	10,37	371260	1

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójnik korytka



LZZPH200 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 Łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH200
Redukcja
symetryczna