

DKC Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKC100H100/3N	100	3000	8200	4,50	498710	2
DKC100H100/6N	100	6000	8200	4,50	498810	2
DKC200H100/3N	200	3000	16400	4,86	498720	2
DKC200H100/6N	200	6000	16400	4,86	498820	2
DKC300H100/3N	300	3000	24600	5,24	498730	2
DKC300H100/6N	300	6000	24600	5,24	498830	2
DKC400H100/3N	400	3000	32800	5,78	498740	2
DKC400H100/6N	400	6000	32800	5,78	498840	2
DKC500H100/3N	500	3000	41000	5,96	498750	2
DKC500H100/6N	500	6000	41000	5,96	498850	2
DKC600H100/3N	600	3000	49200	6,32	498760	2
DKC600H100/6N	600	6000	49200	6,32	498860	2

Produkty powiązane:

