

KKZMPH100 Kolanko 45° H100

Informacje:



Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMP100H100	100	1,66	310810	6
KKZMP200H100	200	2,12	310820	6
KKZMP300H100	300	2,96	310830	4
KKZMP400H100	400	3,93	310840	4
KKZMP500H100	500	5,04	310850	2
KKZMP600H100	600	6,27	310860	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
spawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



TKZPH100
Trójkąt korytka



CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZPH100 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMPH100 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWPH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZPH100
Redukcja
symetryczna