

KKZMPH200 Kolanko 45° H200**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie



E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Grubość blachy: **1,5 mm**

**Wersje:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMP200H200	200	2,79	370820	4
KKZMP300H200	300	3,76	370830	4
KKZMP400H200	400	5,15	370840	2
KKZMP500H200	500	6,39	370850	2
KKZMP600H200	600	7,70	370860	2

Produkty powiązane:

KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



TKZPH200
Trójkąt korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZPH200 łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200
łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZPH200
Redukcja
symetryczna