

KKBP Kolanko 90° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBP100H80	100	0,68	186210	10
KKBP150H80	150	0,94	186215	10
KKBP200H80	200	1,35	186220	10
KKBP300H80	300	2,30	186230	4
KKBP400H80	400	3,45	186240	4
KKBP500H80	500	4,56	186250	2
KKBP600H80	600	6,09	186260	2

Produkty powiązane:

KCPN Korytko	KOPN Korytko	NO24×35 Nakładka ochronna	KBP Korytko	LPPH80 łącznik do korytka	LGPH80 łącznik przegubowy do korytka	LKDH80 łącznik kątowy do korytka	KKP Kolanko 90°
KKPP Kolanko 90°	KKMP Kolanko 45°	KKMBP Kolanko 45°	KKMPP Kolanko 45°	TKP Trójkąt korytka	TKBP Trójkąt korytka	TKPP Trójkąt korytka	CZKP Czwórnik korytka
CZKBP Czwórnik korytka	CZKPP Czwórnik korytka	LUP Łuk 90°	LUBP Łuk 90°	LUPP Łuk 90°	LUMP Łuk 45°	LUMBP Łuk 45°	LUMPP Łuk 45°
LLP Łuk przegubowy	LLBP Łuk przegubowy	ELP Element łuku przegubowego	ELBP Element łuku przegubowego	OPZP Obejście poziome	OPZBP Obejście poziome	OPNP Obejście pionowe	OPNPB Obejście pionowe
KRPP Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny
RKLP Redukcja lewa	RKLBP Redukcja lewa	RKPP Redukcja prawa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH80 łącznik rozgałęźny