

KWKS Kolanko wewnętrzne H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Pokrywa w komplecie

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KWKS 115H100	115	0,90	910211	8
KWKS 130H100	130	0,92	910213	8
KWKS 170H100	170	1,00	910217	6

Produkty powiązane:



KPKS Kolanko poziome



KPKSd Kolanko poziome dwutorowe



KS Kanał naścienny



KSd Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKSd Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS Kolanko zewnętrzne



KZKSd Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS Trójnik kanału naściennego



TSKSd Trójnik kanału naściennego dwutorowy



ZKH100 Zaślepka kanału



LKSH100 łącznik