

## KKNd Kolano kanału dwutorowe H38

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna



### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| KKNd175H38 | 175              | 0,96          | 530817           | 4                  |
| KKNd190H38 | 190              | 1,07          | 530819           | 4                  |
| KKNd240H38 | 240              | 1,35          | 530824           | 4                  |
| KKNd340H38 | 340              | 2,10          | 530834           | 4                  |

### Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału trzytorowy




RKN Redukcja kanału




RKNd Redukcja kanału dwutorowa




RKNT Redukcja kanału trzytorowa



KN Kanał



KND Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójnik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy