

KKNt Kolano kanału trzytorowe H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNt175H38	175	1,09	530917	4
KKNt190H38	190	1,20	530919	4
KKNt240H38	240	1,48	530924	4
KKNt340H38	340	2,26	530934	4

Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału trzytorowy




RKN Redukcja kanału




RKNd Redukcja kanału dwutorowa




RKNT Redukcja kanału trzytorowa



KN Kanał



KND Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójknik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy