

LUMBJ Łuk 45° H80**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBJ100H80	100	0,96	187110	2
LUMBJ150H80	150	1,20	187115	2
LUMBJ200H80	200	1,45	187120	2
LUMBJ300H80	300	1,93	187130	2
LUMBJ400H80	400	2,42	187140	2
LUMBJ500H80	500	2,90	187150	2
LUMBJ600H80	600	3,38	187160	2

Produkty powiązane: