

LKd Łuk kanału dwutorowy H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
 kablowych z ciągu poziomego
 do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Pokrywa w komplecie

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKd 175H38	175	0,81	531617	4
LKd 190H38	190	0,86	531619	4
LKd 240H38	240	1,00	531624	4
LKd 340H38	340	1,27	531634	4

Produkty powiązane:



LKT Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKND Redukcja
kanału
dwutorowa




RKNT Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KND Kanał
dwutorowy



KNT Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKND Kolano
kanału
dwutorowe



KKNT Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału
45°



KKNMD Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMT Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału