

LKt Łuk kanału trzytorowy H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych z ciągu poziomego do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Pokrywa w komplecie

Grubość blachy: **1,0 mm**

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKt 175H38	175	0,92	531717	4
LKt 190H38	190	0,97	531719	4
LKt 240H38	240	1,11	531724	4
LKt 340H38	340	1,38	531734	4

Produkty powiązane:



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNT Redukcja kanału trzytorowa



KN Kanał



KND Kanał dwutorowy



KNT Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNT Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMT Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy