

LZWCH100 łuk wewnętrzny 90° H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWC100H100	100	2,26	311910	6
LZWC200H100	200	3,01	311920	6
LZWC300H100	300	3,61	311930	4
LZWC400H100	400	4,28	311940	4
LZWC500H100	500	4,96	311950	2
LZWC600H100	600	5,62	311960	2

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



KZLCH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
Łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCCH100
Łącznik C



KKZCH100
Kolanko 90°



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójkąt korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 Łuk
zewnątrzny 90°



LZZMCH100 Łuk
zewnątrzny 45°



LZWMCH100 Łuk
wewnętrzny 45°



TRZCH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna