

LZWCH200 Łuk wewnętrzny 90° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie



E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14



Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWC200H200	200	4,29	371920	2
LZWC300H200	300	4,97	371930	2
LZWC400H200	400	5,64	371940	1
LZWC500H200	500	6,32	371950	1
LZWC600H200	600	6,98	371960	1

Produkty powiązane:



KZCH200
Korytka



KZLCH200
Korytka z
łącznikiem
spawanym



LZCH200
Łącznik
płytkowy



LCCH200
Łącznik C



LZGCH200
Łącznik
przegubowy do
korytka



KKZCH200
Kolanko 90°



KKZMCH200
Kolanko 45°



TKZCH200
Trójkąt korytka



CZKZCH200
Czwórnik
korytka



LZZCH200 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMCH200 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWMCH200 Łuk
wewnętrzny
45°



TRZCH200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH200
Redukcja
symetryczna