

LZZMCH100 Łuk zewnętrzny 45° H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZMC100H100	100	1,58	311710	6
LZZMC200H100	200	2,10	311720	6
LZZMC300H100	300	2,52	311730	4
LZZMC400H100	400	2,93	311740	4
LZZMC500H100	500	3,47	311750	2
LZZMC600H100	600	3,93	311760	2

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



KZLCH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
Łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCCH100
Łącznik C



KKZCH100
Kolanko 90°



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójkąt korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZWCH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMCH100 Łuk wewnętrzny
45°



TRZCH100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna