

OPNBJ Obejście pionowe H42

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNBJ 50H42	50	0,50	143302	2
OPNBJ100H42	100	0,77	143502	2
OPNBJ150H42	150	1,03	143702	2
OPNBJ200H42	200	1,29	143802	2
OPNBJ300H42	300	1,83	144002	2
OPNBJ400H42	400	2,10	148302	2
OPNBJ500H42	500	2,52	148402	2
OPNBJ600H42	600	3,02	148502	2

Produkty powiązane:



KAJ Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KGR Korytko



KPR Korytko



KPL Korytko



KPJ Korytko



KCJ Korytko



KCL Korytko



KOL Korytko



KOJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko



SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SM Śruba (komplet)