

OPNP Obejście pionowe H80

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNP100H80	100	1,46	184010	4
OPNP150H80	150	1,84	184015	4
OPNP200H80	200	2,22	184020	4
OPNP300H80	300	3,16	184030	4
OPNP400H80	400	3,80	184040	2
OPNP500H80	500	4,94	184050	2
OPNP600H80	600	5,44	184060	2

Produkty powiązane:



redukcyjne
prawe



RKLP Redukcja
lewa

redukcyjne
prawe



RKLBP Redukcja
lewa

redukcyjne lewe



RKPP Redukcja
prawa

redukcyjne lewe



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna

redukcyjny
symetryczny



TKDP Trójkąt
dostawny

redukcyjny
symetryczny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny