

OPZBP Obejście poziome H80

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZBP100H80	100	1,46	187810	10
OPZBP150H80	150	1,84	187815	10
OPZBP200H80	200	2,22	187820	4
OPZBP300H80	300	3,16	187830	4
OPZBP400H80	400	3,80	187840	2
OPZBP500H80	500	4,94	187850	2
OPZBP600H80	600	5,44	187860	2

Produkty powiązane:



redukcyjne
prawe

RKLP Redukcja
lewa

redukcyjne
prawe

RKLBP Redukcja
lewa

redukcyjne lewe redukcyjne lewe


RKPP Redukcja
prawa

RKPBP Redukcja
prawa

RKSP Redukcja
symetryczna

RKSBP Redukcja
symetryczna

redukcyjny
symetryczny

TKDP Trójkąt
dostawny

redukcyjny
symetryczny

LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny