

PTP Płaskownik w taśmie

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.
Wykorzystywanie jako element uziemiający
wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m.

Wersje:

Grońba blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Metrów bieżących
PTP20/25	25	20	641025	1,00	0,18	25
PTP20/50	50	20	641050	1,00	0,18	50

Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmacniony	CWZP40H22 Ceownik wzmacniony	CWZP40H47 Ceownik wzmacniony	PLP Płaskownik	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmacniony	LCW40H35 Łącznik
CWP40H47 Ceownik wzmacniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik	CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik	CWP40H22 Ceownik wzmacniony
NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmacniony	CP28H12 Ceownik	CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik	KTP35H35 Kątownik
NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmacniony	LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)
NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik