

PTF Płaskownik w taśmie

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.



Wersje:

Grubość blachy: **0,8 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Metrów bieżących
PTF14/25	25	14	641125	0,30	0,07	25
PTF14/50	50	14	641150	0,30	0,07	50
PTF25/25	25	25	641225	0,60	0,12	25
PTF25/50	50	25	641250	0,60	0,12	50

Produkty powiązane:



PZC Płytki
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO 40x47
Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



NO 30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO 40x60
Nakładka



DPH
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna