

## RKLBJ Redukcja lewa H60

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

| Symbol          | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RKLBJ100/50H60  | 100              | 50            | 0,19          | 165724           | 10                 |
| RKLBJ150/100H60 | 150              | 100           | 0,23          | 165801           | 10                 |
| RKLBJ200/100H60 | 200              | 100           | 0,28          | 165901           | 10                 |
| RKLBJ200/150H60 | 200              | 150           | 0,30          | 166001           | 10                 |
| RKLBJ300/200H60 | 300              | 200           | 0,37          | 166201           | 10                 |
| RKLBJ400/300H60 | 400              | 300           | 0,41          | 166401           | 10                 |
| RKLBJ500/400H60 | 500              | 400           | 0,49          | 166501           | 10                 |
| RKLBJ600/500H60 | 600              | 500           | 0,57          | 166601           | 10                 |

### Produkty powiązane:

